Air Clean
Lüftungssystem-Reiniger (Spray)

Mittlerweile besitzen eigentlich alle Fahrzeuge eine Klimaanlage. Immer mehr Leute klagen zudem über unangenehmen Geruch im Fahrzeug, der mit herkömmlichen Reinigern nur schwer oder gar nicht zu entfernen ist.

Air Clean ist ein höchst wirksamer **Reiniger** für **Lüftungssysteme** in Klima- und Heizungsanlagen, sowie für den Innenraum von Fahrzeugen

PRODUKT-HIGHLIGHT	IHR VORTEIL
Hochwirksame Reinigung	Langanhaltende Sauberkeit
Beseitigt unangenehme Gerüche	Zufriedene Kunden
Sehr benutzerfreundlich	Zeitersparnis durch einfache Handhabung
Hinterlässt angenehm neutralen Geruch	Frischeerlebnis

Art.-Nr. 1213 (04.0160.9999)	150 ml Aerosol

Air Clean
Lüftungssystem-Reiniger (Spray)

Produkt-Empfehlungen

» **Airco Clean Control** // Klimaanlagen-Reiniger
» **Air Shot** // Instant-Duftexplosion

Technische Daten

Basis	Mischung von Alkoholen und Desinfiziens
Dichte	710 kg/m³
Konsistenz	Schnell verdunstender Nebel
Lösungsmittel	Mischung aliphatischer Lösungsmittel
Flammpunkt	< 0 °C
Verarb.-Bedingungen	+5 °C bis +30 °C
Hände-Reinigung	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F

Anwendungen

» Zum schnellen und einfachen Beseitigen unangenehmer Gerüche, die durch Bakterien und Schimmel, Zigarren- oder Zigaretten-Rauch, Haustiere, Schweiß, Speisereste usw... entstehen
» Zur Geruchsbeseitigung in Innenräumen von Büros, Jausenräumen, Seminarräumen usw..., ohne dabei die Sperrvorrichtung der Sprühdose zu aktivieren

Die richtige Verarbeitung

» Klimaanlage einschalten
» Auf Erwärmen und Zirkulieren einstellen - Ausblasrichtung: Lüftungsroste und Armaturenbrett
» Klimaanlage bei abgeschaltetem Motor arbeiten lassen
» Nach 5 Minuten Air Clean mittels mitgelieferter Stütze im Fußraum aufstellen
» Sprühkopf bis zur Verriegelung eindrücken
» Fahrzeug verlassen, Fenster und Türen schließen
» Nebel im Fahrzeug zirkulieren lassen
» Nach 15 Minuten Fenster und Türen öffnen - Fahrzeug mindestens eine halbe Stunde durchlüften lassen

Hinweis:
» Für eine stets optimale Wirkung der Lüftungsanlage Behandlung regelmäßig wiederholen
» Falls an der Innenseite des Fahrzeuges ein Interieurfilter angebracht ist, muss dieser vor der Behandlung entfernt werden
» Falls das Fahrzeug nach einiger Zeit in Ruhezustand geht, empfiehlt es sich, den Motor während der Behandlung laufen zu lassen

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen.