

Antislip Coating Schwarz

Art.: 02.1435.0000

Blechdose 1 l

Antislip Coating ist ein gebrauchsfertiges, 1-komponentiges Produkt zum Rutsch- und Verschleißfestmachen verschiedenster Untergründe, wie Arbeitsplatzböden, Rampen, Treppen, Gerüste usw. Antislip Coating ist nach 1 Stunde staubtrocken und bildet nach vollständiger Aushärtung eine dauerhafte Schicht, die besonders gegen Öle, Petroleum, Wasser, Reiniger, verdünnte Säuren, Alkalien und Salze beständig ist.



Basis:	PVC Compound
Dichte:	1552 kg/m ³
Konsistenz:	Dickflüssig
Lösungsmittel:	Kohlenwasserstoffgemisch
Härte:	Abhängig vom Untergrund
Temperaturbeständigkeit:	80°C (nach vollständiger Aushärtung)
UV-Beständigkeit:	Ausgezeichnet
Wasserbeständigkeit:	Hervorragend (nicht für kontinuierliche Wassereinwirkung oder Unterwasseranwendungen geeignet)
Verarbeitungsbedingungen:	+10°C bis +25°C
Untergrund:	Beton, Fliesen, Stein, Stahl, Aluminium und viele Kunststoffe
Vorbereitung des Untergrundes:	Bei porösen Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Innotec Imprisol Project oder Seal Guard . Weiterhin kann zur Verbesserung der Haftung auf Kunststoffen Innotec Repaplast Primer eingesetzt werden. Metalluntergründe mit Innotec Construction Primer vorbehandeln.
Applikation:	Direkt aus der Verpackung mit einem Spatel oder Nylonpinsel
Verbrauch:	1 Liter pro m ²
Trockenzeit:	Staubtrocken nach ± 1 Stunde bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Ausgehärtet nach ± 48 Stunden bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit und einer Schichtdicke von 1 bis 1,5 mm.
Empfohlene Schichtdicke:	1 bis 1,5 mm
Überlackierbarkeit:	Überlackierung nicht empfohlen (Überlackierung verringert die Rutschfestigkeit, Farben und Verdünner können ein Anschwellen der Antirutschbeschichtung verursachen)
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser





Haltbarkeit:	18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	Hat nach vollständiger Aushärtung eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Petroleum, Wasser, Reiniger, verdünnte Säuren, Alkalien und Salze
EAN-Code:	5400563008997

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

