

Compress Tape 10 mm

Art.: 05.0348.0000

Rolle 12 m

Compress Tape ist ein selbst-expandierendes Spezialklebeband zur Beseitigung von Klappergeräuschen im Allgemeinen und zur Unterbindung von Pfeiftönen und Vibrationen, die häufig durch den Fahrwind oder bei einer bestimmten Drehzahl entstehen.



Basis:	Brandverzögerndes PU-Ester, mit mikrokristallinem Wachs imprägniert
Dichte:	$\pm 100 \text{ kg/m}^3$
Abmessungen:	10 mm x 12 m
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +85°C
Wasserbeständigkeit:	Gut
Salzwasserbeständigkeit:	Gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	Mäßig
Säurebeständigkeit:	Beständig gegen schwache Säuren
Tests:	Erfüllt Brandschutzklasse: B1 (nach DIN 4102). UV-beständig und platzregendicht für Fugen von 2 bis 3 mm – bis 300 Pa Überdruck.
Verarbeitungsbedingungen:	Keine Beschränkung. Die Expansionsdauer hängt von der Temperatur, der Sonneneinstrahlung und dem Alter des Produkts ab. <u>Expansionszeit 5°C:</u> 20% (1 Tag); 50% (7 Tage); 90% (10 Tage) <u>Expansionszeit 20°C:</u> 20% (20 Minuten); 50% (27 Minuten); 90% (10 Stunden) <u>Expansionszeit 30°C:</u> 20% (2 Minuten); 50% (20 Minuten); 90% (4 Stunden)
Untergrund:	Die gängigsten Untergründe
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover entfetten.
Applikation:	Auf die gewünschte Länge abschneiden. Schutzfolie entfernen und das Band auf den Untergrund auftragen. Wenn das Band als Zwischenschicht angebracht wird, muss die Endmontage so schnell wie möglich abgeschlossen werden.
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5°C und 20°C
Batchcodetyp:	F





EAN-Code: 5400563025888

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

