

Repaplast Colour Finish BC Schwarz

Art.: 02.3100.5000
Sprühdose 500 ml

Repaplast Colour Finish Better Care ist ein professioneller und moderner Kunststofflack. Das Produkt ist in den häufigsten werksoriginalen Farbtönen erhältlich. Unter anderem deshalb eignet sich Repaplast Colour Finish Better Care ganz besonders für die Wiederherstellung der werksoriginalen Farbe nach Kunststoffreparaturen bzw. zur Farbauffrischung von verwitterten Kunststoffen.



Basis:	Nitrozellulose
Dichte:	830 kg/m ³
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +100°C
UV-Beständigkeit:	Ausgezeichnet
Wasserbeständigkeit:	Ausgezeichnet
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +30°C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit)
Untergrund:	Nahezu alle modernen Kunststoffe und Metalle
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund schleifen, vorzugsweise mit einem Schleifvlies. Metalluntergründe mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen. Unbehandeltes Metall mit einer Grundierschicht versehen (Innotec Speed Primer oder Innotec Zinc Coat). Kunststoffuntergründe mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen. Beim nicht vollständigen Spritzlackieren des Kunststoffteils wird die Vorbehandlung mit Innotec Repaplast Primer New Formula empfohlen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand 25-30 cm. In mehreren dünnen Schichten anbringen. Beim Anbringen mehrerer Schichten zwischendurch 10 Minuten ablüften lassen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Staubtrocken:	± 12-14 Minuten (20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	2 Stunden (20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Schichtdicke:	Deckend, in dünnen Schichten aufgebaut
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern





Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	OEM-Genehmigung
EAN-Code:	5400563009734

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

