

# SCHEIBEN - & KAROSSERIEDICHTMASSE WEISS

## Produkteigenschaften

Dauerklebrige Scheiben- & Karosseriedichtmasse auf Butylkautschukbasis zum dauerhaften Abdichten von Front-, Heck- und Seitenscheiben, Karosserie- und Anbauteilen.

- dauerhaftes Abdichten vieler Materialien
- dauerklebrig, härtet nicht aus
- mit sich selbst abtupfbar
- für großflächige Dichtungsanwendungen
- gleicht Spannungen in der Karosserie aus
- verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Zugluft
- beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie verdünnte Säuren und Laugen

## Einsatzbereiche

Verwendbar bei Dichtungsarbeiten von Konstruktionen, stark beanspruchten Fugen und vibrierenden Teilen im Karosserie- und Containerbau. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

## Technische Daten

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Basis                        | Butylkautschuk |
| Farben                       | Weiß           |
| Lagerfähigkeit (Monate)      | 24 Monate      |
| Temperaturbeständigkeit (°C) | -30 - +80      |

## Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C. Dichtflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Düse zuschneiden und aufschrauben. Die gewünschte Schichtdicke einseitig mit einer Ausdrückpistole auftragen, gegebenenfalls Teile justieren und befestigen. Überschüssiges Material sollte nach der Trocknung mit sich selbst abgetupft werden. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))